

广东省交通运输厅文件

粤交航〔2018〕641号

广东省交通运输厅关于同意设置潮惠高速 枫江特大桥专用航标的批复

广东潮惠高速公路有限公司建设管理处:

《关于申请办理潮惠高速枫江特大桥营运期航标设置行政审批手续的报告》及相关资料收悉，依据《中华人民共和国航道法》《广东省航标管理办法》等法律法规和相关技术标准、规范的规定，经审核，批复如下：

一、同意你单位在跨枫江的潮惠高速枫江特大桥设置专用航标，具体如下：

（一）主桥

1、桥涵标：在右通航孔迎船一面的桥梁主梁设置 1 座桥涵标，桥涵标标牌尺寸为 1m×1m，标牌颜色为红色。

2、其他标志：在右通航孔迎船一面两侧桥柱上各设置 1 座甲类警示标志，共 2 座；在右通航孔迎船一面的桥梁主梁设置 1 座桥名牌和 1 套乙类警示标志。

（二）D 匝道桥

1、桥涵标：在左通航孔迎船一面的桥梁主梁设置 1 座桥涵标，桥涵标标牌尺寸为 1m×1m，标牌颜色为红色。

2、其他标志：在左通航孔迎船一面两侧桥柱上各设置 1 座甲类警示标志，共 2 座；在左通航孔迎船一面的桥梁主梁设置 1 座桥名牌；在左通航孔迎船一面一侧桥柱上设置 1 座通航净高标尺。

（三）B 匝道桥

1. 桥涵标：在通航孔迎船一面的桥梁主梁各设置 1 座桥涵标，共 2 座，桥涵标标牌尺寸为 1m×1m，标牌颜色为红色。

2. 其他标志：在左通航孔迎船一面两侧桥柱上各设置 1 座甲类警示标志，共 2 座；在右通航孔迎船一面的桥梁主梁设置 1 套乙类警示标志；在通航孔迎船一面一侧桥柱上设置 1 座通航净高标尺，共 2 座；在通航孔迎船一面的桥梁主梁各设置 1 座桥名牌，共 2 座。

航标设置技术要求应符合《内河助航标志》（GB5863）等规范标准的规定。

二、其他要求

(一) 专用航标设置完成后，须向所属辖区航道部门申请复核检测，经检测合格并发布航道通告后，投入使用。

(二) 你单位要落实专用航标维护管理责任。专用航标应按照国家《内河航道维护技术规范》(JTJ287)等规范标准维护管理，确保航标处于正常技术状态。专用航标维护情况应向所属辖区航道部门备案，按规定报送专用航标维护记录和统计报表。

(三) 专用航标设置后，如需调整，须按规定重新办理报批。



公开方式：主动公开

抄送：广东省航道事务中心，粤东航道事务中心。

广东省交通运输厅办公室

2018年7月3日印发
