

广东省交通运输厅

粤交航政函〔2020〕66号

广东省交通运输厅关于同意设置南沙至中山 高速公路跨小榄水道 鸡鸦水道 洪奇 沥水道专用航标的批复

广州市高速公路有限公司：

你单位关于设置南沙至中山高速公路跨小榄水道、鸡鸦水道、洪奇沥水道专用航标的航道行政许可申请书及相关资料收悉，依据《中华人民共和国航标条例》、《广东省航标管理办法》等法律法规和相关技术标准、规范的规定，经审核，批复如下：

一、根据粤交航函〔2020〕218号文要求，南沙至中山高速公路跨小榄水道、鸡鸦水道、洪奇沥水道均采用单孔双向通航。同意设置南沙至中山高速公路跨小榄水道、鸡鸦水道、洪奇沥水道专用航标，具体如下：

（一）跨小榄水道桥梁

在桥梁通航孔迎船一面的桥梁主梁各设置1座桥涵标，共2座，桥涵标标牌为尺寸2m×2m正方形，标牌颜色为红色，灯质

为红色单面定光。

（二）跨鸡鸦水道桥梁

在桥梁通航孔迎船一面的桥梁主梁各设置 1 座桥涵标，共 2 座，桥涵标标牌为尺寸 2m×2m 正方形，标牌颜色为红色，灯质为红色单面定光；在桥梁左主墩（2#）上下游迎船一面各垂直设置桥柱灯 4 盏，共 8 盏，灯质为绿色单面定光。

（三）跨洪奇沥水道桥梁

1. 桥涵标：在桥梁通航孔迎船一面的桥梁主梁各设置 1 座桥涵标，共 2 座，桥涵标标牌为尺寸 2m×2m 正方形，标牌颜色为红色，灯质为红色单面定光；在桥梁左主墩（7#）上下游迎船一面各垂直设置桥柱灯 4 盏，共 8 盏，灯质为绿色单面定光。

2. 侧面标：撤除洪奇沥水道现有 1# 塔标，在桥梁下游约 600m 处航道左侧设置 1 座左侧面浮标，规格为 HF1.8-D1 型柱形浮标，左侧面浮标标体为黑色，灯质为单闪绿光、周期 4 秒（0.5+3.5）。

航标设置技术要求应符合《内河助航标志》（GB5863）等规范标准的规定。

二、你单位要按照航标设置方案做好专用航标和其他标志的设置。

三、其他要求

（一）专用航标设置完成后，须向中山航道事务中心（跨小榄水道和鸡鸦水道桥梁）、南沙航道事务中心（跨洪奇沥水道桥梁）申请复核检测，经检测合格并发布航道通告后，投入使用。

（二）你单位要落实专用航标维护管理责任。专用航标应按照《内河航道维护技术规范》（JTJ287）等规范标准维护管理，确保航标处于正常技术状态。专用航标维护情况应向中山航道事务中心（跨小榄水道和鸡鸦水道桥梁）、南沙航道事务中心（跨洪奇沥水道桥梁）备案，按规定向中山航道事务中心（跨小榄水道和鸡鸦水道桥梁）、南沙航道事务中心（跨洪奇沥水道桥梁）报送专用航标维护记录和统计报表。

（三）专用航标设置后，如需调整，须按规定重新办理报批。

广东省交通运输厅

2020年5月15日

公开方式：主动公开

抄送：省航道事务中心，中山航道事务中心，南沙航道事务中心。