

广东省交通运输厅

粤交航政函〔2020〕331号

广东省交通运输厅关于同意设置中洪路工程 马沥大桥 槎马特大桥专用航标的批复

东莞市交通投资集团有限公司：

你单位关于设置中洪路工程马沥大桥、槎马特大桥专用航标的航道行政许可申请书及相关资料收悉，依据《中华人民共和国航标条例》《广东省航标管理办法》等法律法规和相关技术标准、规范的规定，经审核，批复如下：

一、根据粤交航函〔2018〕2098号文要求，中洪路工程马沥大桥跨越倒运海南水道采用双孔单向通航，中洪路工程槎马特大桥跨越倒运海水道采用单孔双向通航。同意你单位设置中洪路工程马沥大桥、槎马特大桥专用航标，具体如下：

（一）马沥大桥

在桥梁通航孔迎船一面的桥梁中央各设置1座桥涵标，共2

座，桥涵标标牌为尺寸 1.5m×1.5m 正方形，标牌颜色为红色，灯质为红色单面定光；在通航孔迎船一面两侧桥柱上，各垂直设置桥柱灯 3 盏，共 12 盏，灯质为绿色单面定光。

（二）槎马特大桥

在桥梁通航孔迎船一面的桥梁中央各设置 1 座桥涵标，共 2 座，桥涵标标牌为尺寸 1.5m×1.5m 正方形，标牌颜色为红色，灯质为红色单面定光；在通航孔迎船一面两侧桥柱上，各垂直设置桥柱灯 3 盏，共 12 盏，灯质为绿色单面定光。

航标设置技术要求应符合《内河助航标志》（GB5863）等规范标准的规定。

二、你单位要按照航标设置方案做好专用航标和其他标志的设置。

三、其他要求

（一）专用航标设置完成后，须向东莞航道事务中心申请复核检测，经检测合格并发布航道通告后，投入使用。

（二）你单位要落实专用航标维护管理责任。专用航标应按照《内河航道维护技术规范》（JTJ287）等规范标准维护管理，确保航标处于正常技术状态。专用航标维护情况应向东莞航道事务中心备案，按规定向东莞航道事务中心报送专用航标维护记录

和统计报表。

(三) 专用航标设置后，如需调整，须按规定重新办理报批。

广东省交通运输厅

2020年12月29日

公开方式：主动公开

抄送：省航道事务中心，东莞航道事务中心。