

广东省交通运输厅

粤交航政函〔2021〕144号

广东省交通运输厅关于同意设置珠海市 香海大桥工程跨磨刀门水道等航道 四座桥梁专用航标的批复

珠海香海大桥有限公司：

你单位关于设置珠海市香海大桥工程跨磨刀门水道等航道四座桥梁专用航标的航道行政许可申请书及相关资料收悉，依据《中华人民共和国航标条例》《广东省航标管理办法》等法律法规和相关技术标准、规范的规定，经审核，批复如下：

一、根据粤航道〔2015〕543号、中航道〔2015〕134号、中航道〔2017〕140号、中航道〔2015〕133号文要求，珠海市香海大桥工程跨越磨刀门水道、坦洲大涌、隆盛滘采用双孔单向通航，跨越蚬洲涌采用单孔双向通航。同意设置珠海市香海大桥工程跨磨刀门水道等航道四座桥梁专用航标，具体如下：

（一）跨磨刀门水道桥梁

1. 左汊航道：在桥梁通航孔迎船面的桥桁上各设置 1 座桥涵标，共 2 座，桥涵标标牌为尺寸 $2\text{m} \times 2\text{m}$ 正方形，标牌颜色为红色，灯质为红色单面定光；在桥梁通航孔迎船一面两侧桥柱上，各垂直设置桥柱灯 4 盏，共 16 盏，灯质为绿色单面定光。现状 1# 过河塔标调整为侧面塔标。

2. 右汊航道：在桥梁通航孔迎船面的桥桁上各设置 1 座桥涵标，共 2 座，桥涵标标牌为尺寸 $2\text{m} \times 2\text{m}$ 正方形，标牌颜色为红色，灯质为红色单面定光；在桥梁通航孔迎船一面两侧桥柱上，各垂直设置桥柱灯 4 盏，共 16 盏，灯质为绿色单面定光。

（二）跨坦洲大涌桥梁

在桥梁通航孔迎船面的桥桁上各设置 1 座桥涵标，共 2 座，桥涵标标牌为尺寸 $1.5\text{m} \times 1.5\text{m}$ 正方形，标牌颜色为红色，灯质为红色单面定光；在桥梁通航孔迎船一面两侧桥柱上，各垂直设置桥柱灯 3 盏，共 12 盏，灯质为绿色单面定光。

（三）跨隆盛浔桥梁

在主线桥、F 匝道桥和 C 匝道桥通航孔迎船面的桥桁上各设置 1 座桥涵标，共 6 座，桥涵标标牌为尺寸 $1.0\text{m} \times 1.0\text{m}$ 正方形，标牌颜色为红色。

（四）跨蚩洲涌桥梁

在桥梁通航孔迎船面的桥桁上各设置 1 座桥涵标，共 2 座，

桥涵标标牌为尺寸 1.0m × 1.0m 正方形，标牌颜色为红色。

航标设置技术要求应符合《内河助航标志》（GB5863）等规范标准的规定。

二、你单位要按照航标设置方案做好专用航标和其他标志的设置。

三、其他要求

（一）专用航标设置完成后，须向中山航道事务中心申请复核检测，经检测合格并发布航道通告后，投入使用。

（二）你单位要落实专用航标维护管理责任。专用航标应按照《内河航道维护技术规范》（JTJ287）等规范标准维护管理，确保航标处于正常技术状态。专用航标维护情况应向中山航道事务中心备案，按规定向中山航道事务中心报送专用航标维护记录和统计报表。

（三）专用航标设置后，如需调整，须按规定重新办理报批。

广东省交通运输厅

2021年4月14日

公开方式：主动公开

抄送：省航道事务中心，中山航道事务中心。