

# 广东省交通运输厅

粤交航政函〔2021〕171号

## 广东省交通运输厅关于同意设置包茂高速公路沙琅江大桥及沙琅江匝道桥专用航标的批复

广东茂湛高速公路有限公司：

你单位关于设置包茂高速公路沙琅江大桥及沙琅江匝道桥专用航标的航道行政许可申请书及相关资料收悉，依据《中华人民共和国航标条例》《广东省航标管理办法》等法律法规和相关技术标准、规范的规定，经审核，批复如下：

一、根据粤西航道函〔2014〕28号、粤西航道函〔2014〕29号文要求，并基于目前袂花江航道通航需求及沙琅江大桥通航条件，包茂高速公路沙琅江大桥暂采用单孔通航，包茂高速公路沙琅江匝道桥采用双孔单向通航。同意设置沙琅江大桥及沙琅江匝道桥专用航标，具体如下：

### （一）沙琅江大桥

在桥梁通航孔迎船面的桥桁上各设置1座桥涵标，共2座，

桥涵标标牌为尺寸 1.0m×1.0m 正方形，标牌颜色为红色，灯质为红色单面定光；在桥梁通航孔迎船面两侧桥柱上，各垂直设置桥柱灯 2 盏，共 8 盏，灯质为绿色单面定光。

## （二）沙琅江匝道桥

在桥梁通航孔迎船面的桥桁上各设置 1 座桥涵标，共 2 座，桥涵标标牌为尺寸 1.0m×1.0m 正方形，标牌颜色为红色，灯质为红色单面定光；在桥梁通航孔迎船面两侧桥柱上，各垂直设置桥柱灯 2 盏，共 8 盏，灯质为绿色单面定光。

航标设置技术要求应符合《内河助航标志》（GB5863）等规范标准的规定。

二、你单位要按照航标设置方案做好专用航标和其他标志的设置。

## 三、其他要求

（一）专用航标设置完成后，须向粤西航道事务中心申请复核检测，经检测合格并发布航道通告后，投入使用。

（二）你单位要落实专用航标维护管理责任。专用航标应按照国家《内河航道维护技术规范》（JTJ287）等规范标准维护管理，确保航标处于正常技术状态。专用航标维护情况应向粤西航道事务中心备案，按规定向粤西航道事务中心报送专用航标维护记录和统计报表。

(三) 专用航标设置后，如航道发展需要，应相应调整航标设置并按规定重新办理报批。

广东省交通运输厅

2021年4月30日

公开方式：主动公开

抄送：省航道事务中心，粤西航道事务中心。