

广东省交通运输厅

粤交航政函〔2021〕345号

广东省交通运输厅关于同意设置汕头市 濠江区濠江二桥专用航标的批复

汕头市粤鑫资产投资有限公司：

你单位关于设置汕头市濠江区濠江二桥专用航标的航道行政许可申请书及相关资料收悉，依据《中华人民共和国航标条例》《广东省航标管理办法》等法律法规和相关技术标准、规范的规定，经审核，批复如下：

一、根据粤航道〔2015〕728号文要求，汕头市濠江区濠江二桥于旧濠江大桥（马窖大桥）上游侧跨越达濠水道（又名濠江），采用双孔单向通航。濠江二桥、旧濠江大桥相距2m，为确保桥区通航安全，桥区专用航标应整体考虑统一规划配布。同意设置桥梁专用航标，具体如下：

（一）桥涵标：在新桥下通航孔迎船面、旧桥上通航孔迎船面桥梁正中央各设置桥涵标1座，共设置2座，桥涵标标牌为尺寸1.5m×1.5m正方形，标牌颜色为红色，灯质为红色单面定光；在旧桥上通航孔下游侧、新桥下通航孔上游侧两侧桥墩上，各垂

直设置桥柱灯 3 盏，共 12 盏，灯质为绿色单面定光。

（二）侧面标：在大桥下通航孔迎船面右侧承台设置 1 座右侧灯桩，共设置 1 座。灯桩高度 1.5m，桩身为单根钢管立柱，右侧灯桩表面为红白相间横纹，灯质为双闪红光、周期 6 秒。

航标设置技术要求应符合《内河助航标志》（GB5863）等规范标准的规定。

二、你单位要按照航标设置方案做好专用航标和其他标志的设置。

三、其他要求

（一）专用航标设置完成后，须向粤东航道事务中心申请复核检测，经检测合格并发布航道通告后，投入使用。

（二）你单位要落实专用航标维护管理责任。专用航标应按照《内河航道维护技术规范》（JTJ287）等规范标准维护管理，确保航标处于正常技术状态。专用航标维护情况应向粤东航道事务中心备案，按规定向粤东航道事务中心报送专用航标维护记录和统计报表。

（三）专用航标设置后，如需调整，须按规定重新办理报批。

广东省交通运输厅

2021 年 10 月 19 日

公开方式：主动公开

抄送：省航道事务中心，粤东航道事务中心。