

广东省交通运输厅

粤交航政函〔2021〕359号

广东省交通运输厅关于同意设置广中江高速公路跨潭洲沥水道大桥专用航标的批复

广中江高速公路项目管理处：

你单位关于设置广中江高速公路跨潭洲沥水道大桥专用航标的航道行政许可申请书及相关资料收悉，依据《中华人民共和国航标条例》《广东省航标管理办法》等法律法规和相关技术标准、规范的规定，经审核，批复如下：

一、根据粤南沙航道函〔2016〕88号文要求，广中江高速公路跨潭洲沥水道大桥紧邻旧潭洲沥大桥上游建设，大桥由X匝道桥、主桥、Y匝道桥自上游向下游平行排列组成，均采用单孔双向通航。因旧潭洲沥大桥位于工程大桥下方，现状设双孔单向通航，在不拆除旧桥的情况下，通过桥区的船舶仅能按双孔单向通航，通航净空尺度按旧桥净宽14m，净高2.5m控制。同意你单位设置潭洲沥大桥专用航标，具体如下：

在 X 匝道桥通航孔下行迎船面上方（沿旧桥下行通航孔桥涵标中轴线位置）、Y 匝道桥通航孔上行迎船面上方（沿旧桥上行通航孔桥涵标中轴线位置）各设置桥涵标 1 座，共 2 座，桥涵标标牌为尺寸 1.0m × 1.0m 正方形，标牌颜色为红色，灯质为红色单面定光；在 X 匝道桥通航孔下行迎船面右侧桥墩、Y 匝道桥通航孔上行迎船面右侧桥墩上，各垂直设置桥柱灯 2 盏，共 4 盏，灯质为绿色单面定光。

航标设置技术要求应符合《内河助航标志》（GB5863）等规范标准的规定。

二、你单位要按照航标设置方案做好专用航标和其他标志的设置。

三、其他要求

（一）专用航标设置完成后，须向南沙航道事务中心申请复核检测，经检测合格并发布航道通告后，投入使用。

（二）你单位要落实专用航标维护管理责任。专用航标应按照国家《内河航道维护技术规范》（JTJ287）等规范标准维护管理，确保航标处于正常技术状态。专用航标维护情况应向南沙航道事务中心备案，按规定向南沙航道事务中心报送专用航标维护记录和统计报表。

(三) 专用航标设置后，如需调整，须按规定重新办理报批。

广东省交通运输厅

2021年11月4日

公开方式：主动公开

抄送：省航道事务中心，南沙航道事务中心。