

# 广东省公路事务中心

粤公养函〔2023〕544号

## 广东省公路事务中心关于国道 G234 线阳春潭葛至合水养护中心段路面预防养护及功能性修复养护工程方案设计的审查意见

阳江市公路事务中心：

报来《阳江市公路事务中心关于审查国道 G234 线阳春潭葛至合水养护中心段路面预防养护及功能性修复养护工程方案设计的请示》（阳公养〔2023〕50号）悉。经参考业内专业技术单位出具的咨询报告综合研究，审查意见如下：

### 一、总体意见

国道 G234 线阳春潭葛至合水养护中心段 2017 年完成最近次路面改造，现状路面技术状况符合普通国道粤境段路面预防养护及功能性修复养护工程的实施条件。

### 二、工程规模与技术等级标准

工程位于阳江阳春市，线路总体呈由北往南走向。路段起

于春湾镇潭葛村，起点桩号 K3204+308，经自由村委会、平北村委会、营讯村委会，终至合水养护中心附近，终点桩号 K3217+231；路线全长 12.923km。

工程在既有公路基础上实施，维持既有一级公路技术等级标准。根据省《2022年公路养护统计年报》，既有水泥混凝土路面，设计时速80km，双向四车道，路基宽23m，铺筑路面宽21m。横断面布置按照部颁《公路工程技术标准（JTG B01-2014）》有关规定，在下阶段确定。

原则同意采用5cm沥青混凝土面层。路面方案设计应综合利用既有路面结构，采取绿色循环再生等工程措施，环保、经济、合理地确定。同时，综合统筹顺接路肩和桥梁高程，尽可能方便沿线交通流出行。

沿线桥梁主体结构完好，下阶段设计应对沿线既有桥梁等构造物作必要检测，同时根据桥梁承载力验算确定加铺方案。

应按部、省有关规范标准，重新施划路面标线。下阶段设计可结合实际，局部完善排水设施、交通安全设施。

工程施工期间，应妥善组织交通疏导，保障途经车辆、行人安全通行。

### 三、方案设计概算

方案设计概算按部颁《公路工程项目概算编制办法（JTG 3830-2018）》和省有关规定编制。上报方案设计概算4614.9万元，其中建筑安装工程费（简称“建安费”）4018.38万元。

经审查，核减方案设计概算578.41万元，其中核减建安费

506.59万元。核定工程方案设计概算4036.49万元，其中建安费3511.79万元，平均每公里建安费约271.75万元（详见附件）。

#### 四、资金筹措

可依规向省申请普通国道粤境段路面预防养护及功能性修复养护工程专项投资补助计划，其余不足资金由地方自筹。

#### 五、其他

请按国家和省有关规定，认真组织工程招投标。

联系人：周宁，电话：87753920。

附件：国道G234线阳春潭葛至合水养护中心段路面预防养护及功能性修复养护工程方案设计概算审查表



公开方式：主动公开

---

抄送：省交通运输厅，阳江市交通运输局。

---

广东省公路事务中心办公室

2023年10月18日印发

---