

# 航道通告

珠航道通〔2017〕18号

## 广东省珠海航道局关于设置珠海市 S365 线井岸大桥维修加固工程助航标志的通告

各有关单位:

因珠海市 S365 线井岸大桥维修加固工程正在施工,为确保过往船舶的航行安全,武汉二航路桥特种工程有限责任公司在施工水域设置助航标志 4 座,调整航标数座。现将有关事项通告如下:

### 一、助航标志类型及地点

(一) 在井岸大桥桥梁 4-5#桥墩之间(原泥湾门水道船舶上行通航孔)下游约 200m 处、6-7#桥墩上游约 200m 处各设 2 座侧面标志,共 4 座。

(二) 井岸大桥第 5#桥柱上游桥柱灯和 5-6#桥柱之间桥涵标熄灭,将 5#和 6#桥柱主通航警示标志遮蔽;在第 7#桥柱上游新建一座含 2 盏定光绿色灯质的桥柱灯(同原第 6#桥墩桥柱灯形状、尺寸),在 6-7#桥柱之间桥孔上游迎船面的桥梁中央新设

一座定光红色灯质桥涵标灯，以标示船舶通航桥孔的位置。

## 二、助航标志灯质

(一) 新设置右侧面标采用 HF1.8-D2 型钢质浮鼓，标体为红色，灯质为单闪 4s 红光。

(二) 新设置左侧面标采用 HF1.8-D2 型钢质浮鼓，标体为黑色，灯质为单闪 4s 绿光。

(三) 桥涵标采用正方形标牌表示通航桥孔，标体为红色，灯质为红色单面定光(用 HD155-S1 灯器)。通航桥柱灯为绿色单面定光(用 HD90-S4 灯器)，在通航孔迎船一面两侧桥柱，垂直设置绿色单面定光桥柱灯二盏(按桥柱高度确定)，标示桥柱位置。

三、标志启用时间自本通告发布日期起。

## 四、注意事项

请过往船舶航经此航段时，加强瞭望，保持距离，减速行驶，以策安全。

特此通告。



公开方式：主动公开